


林轩田《机器学习基石》课程笔记12 -- Nonlinear Transformation

作者：红色石头 公众号：AI有道 (id: redstonewill)

上一节课，我们介绍了分类问题的三种线性模型，可以用来解决binary classification和multiclass classification问题。本节课主要介绍非线性的模型来解决分类问题。


一、Quadratic Hypothesis

之前介绍的线性模型，在2D平面上是一条直线，在3D空间中是一个平面。数学上，我们用线性得分函数 s 来表示： $s = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$ 。其中， \mathbf{x} 为特征值向量， \mathbf{w} 为权重， s 是线性的。



线性模型的优点就是，它的VC Dimension比较小，保证了 $E_{in} \approx E_{out}$ 。但是缺点也很明显，对某些非线性问题，可能会造成 E_{in} 很大，虽然 $E_{in} \approx E_{out}$ ，但是也造成 E_{out} 很大，分类效果不佳。

but limited ...



- theoretically: d_{VC} under control :-)
- practically: on some \mathcal{D} , large E_{in} for every line :-)

为了解决线性模型的缺点，我们可以使用非线性模型来进行分类。例如数据集D不是线性可分的，而是圆形可分的，圆形内部是正类，外面是负类。假设它的hypotheses可以写成：

$$h_{SEP}(x) = \text{sign}(-x_1^2 - x_2^2 + 0.6)$$

基于这种非线性思想，我们之前讨论的PLA、Regression问题都可以有非线性的形式进行求解。

已知x域中圆形可分在z域中是线性可分的，那么反过来，如果在z域中线性可分，是否在x域中一定是圆形可分的呢？答案是否定的。由于权重向量w取值不同，x域中的hypothesis可能是圆形、椭圆、双曲线等等多种情况。

$$(z_0, z_1, z_2) = \mathbf{z} = \Phi(\mathbf{x}) = (1, x_1^2, x_2^2)$$

$$h(\mathbf{x}) = \tilde{h}(\mathbf{z}) = \text{sign}(\tilde{\mathbf{w}}^T \Phi(\mathbf{x})) = \text{sign}(\tilde{w}_0 + \tilde{w}_1 x_1^2 + \tilde{w}_2 x_2^2)$$

$$\tilde{\mathbf{w}} = (\tilde{w}_0, \tilde{w}_1, \tilde{w}_2)$$

- (0.6, -1, -1): circle (o inside)
- (-0.6, +1, +1): circle (o outside)
- (0.6, -1, -2): ellipse
- (0.6, -1, +2): hyperbola
- (0.6, +1, +2): **constant** o :-)

目前讨论的x域中的圆形都是圆心过原点的，对于圆心不过原点的一般情况， $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{z}_n$ 映射公式包含的所有项为：

$$\Phi_2(\mathbf{x}) = (1, x_1, x_2, x_1^2, x_1 x_2, x_2^2)$$


也就是说，对于二次hypothesis，它包含二次项、一次项和常数项1，z域中每一条线对应x域中的某二次曲线的分类方式，也许是圆，也许是椭圆，也许是双曲线等等。那么z域中的hypothesis可以写成：

$$\mathcal{H}_{\Phi_2} = \left\{ h(\mathbf{x}) : h(\mathbf{x}) = \tilde{h}(\Phi_2(\mathbf{x})) \text{ for some linear } \tilde{h} \text{ on } \mathcal{Z} \right\}$$


二、Nonlinear Transform

上一部分我们定义了什么是二次hypothesis，那么这部分将介绍如何设计一个好的二次hypothesis来达到良好的分类效果。那么目标就是在z域中设计一个最佳的分类线。

\mathcal{Z} -space \iff \mathcal{X} -space
 perceptrons \iff quadratic hypotheses
 good perceptron \iff good quadratic hypothesis
 separating perceptron \iff separating quadratic hypothesis



\iff




- want: get **good perceptron** in \mathcal{Z} -space
- known: get **good perceptron** in \mathcal{X} -space with data $\{(\mathbf{x}_n, y_n)\}$

todo: get **good perceptron** in \mathcal{Z} -space with data $\{(\mathbf{z}_n = \Phi_2(\mathbf{x}_n), y_n)\}$

其实，做法很简单，利用映射变换的思想，通过映射关系，把 \mathcal{X} 域中的最高阶二次的多项式转换为 \mathcal{Z} 域中的一次向量，也就是从quadratic hypothesis转换成了perceptrons问题。用 \mathbf{z} 值代替 \mathbf{x} 多项式，其中向量 \mathbf{z} 的个数与 \mathcal{X} 域中 \mathbf{x} 多项式的个数一致（包含常数项）。这样就可以在 \mathcal{Z} 域中利用线性分类模型进行分类训练。训练好的线性模型之后，再将 \mathbf{z} 替换为 \mathbf{x} 的多项式就可以了。具体过程如下：

The Nonlinear Transform Steps



整个过程就是通过映射关系，换个空间去做线性分类，重点包括两个：

- 特征转换
- 训练线性模型

其实，我们以前处理机器学习问题的时候，已经做过类似的特征变换了。比如数字识别问题，我们从原始的像素值特征转换为一些实际的concrete特征，比如密度、对称性等等，这也用到了feature transform的思想。



not new, not just polynomial:
 raw (pixels) $\xrightarrow{\text{domain knowledge}}$ concrete (intensity, symmetry)

三、Price of Nonlinear Transform

若 x 特征维度是 d 维的，也就是包含 d 个特征，那么二次多项式个数，即 z 域特征维度是：

$$\check{d} = 1 + C_d^1 + C_d^2 + d = \frac{d(d+3)}{2} + 1$$

如果 x 特征维度是2维的，即 (x_1, x_2) ，那么它的二次多项式为 $(1, x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2)$ ，有6个。

现在，如果阶数更高，假设阶数为 Q ，那么对于 x 特征维度是 d 维的，它的 z 域特征维度为：

$$\check{d} = C_{Q+d}^Q = C_{Q+d}^d = O(Q^d)$$

由上式可以看出，计算 z 域特征维度个数的时间复杂度是 Q 的 d 次方，随着 Q 和 d 的增大，计算量会变得很大。同时，空间复杂度也大。也就是说，这种特征变换的一个代价是计算的时间、空间复杂度都比较大。

$$Q\text{-th order polynomial transform: } \Phi_Q(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 1, \\ x_1, x_2, \dots, x_d, \\ x_1^2, x_1 x_2, \dots, x_d^2, \\ \dots, \\ x_1^Q, x_1^{Q-1} x_2, \dots, x_d^Q \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{1}_{\tilde{w}_0} + \underbrace{\tilde{d}}_{\text{others}} \text{ dimensions}$$

$$= \# \text{ ways of } \leq Q\text{-combination from } d \text{ kinds with repetitions}$$

$$= \binom{Q+d}{Q} = \binom{Q+d}{d} = O(Q^d)$$

$$= \text{efforts needed for computing/storing } \mathbf{z} = \Phi_Q(\mathbf{x}) \text{ and } \tilde{\mathbf{w}}$$

Q large \Rightarrow **difficult to compute/store**

另一方面， \mathbf{z} 域中特征个数随着 Q 和 d 增加变得很大，同时权重 w 也会增大，即自由度增加，VC Dimension增大。令 \mathbf{z} 域中的特征维度是 $1 + \tilde{d}$ ，则在 \mathbf{z} 域中，任何 $\tilde{d} + 2$ 的输入都不能被 shattered；同样，在 \mathbf{x} 域中，任何 $\tilde{d} + 2$ 的输入也不能被 shattered。 $\tilde{d} + 1$ 是VC Dimension的上界，如果 $\tilde{d} + 1$ 很大的时候，相应的VC Dimension就会很大。根据之前章节课程的讨论，VC Dimension过大，模型的泛化能力会比较差。

$$\underbrace{1}_{\tilde{w}_0} + \underbrace{\tilde{d}}_{\text{others}} \text{ dimensions} = O(Q^d)$$

- number of free parameters $\tilde{w}_i = \tilde{d} + 1 \approx d_{VC}(\mathcal{H}_{\Phi_Q})$
- $d_{VC}(\mathcal{H}_{\Phi_Q}) \leq \tilde{d} + 1$, why?

any $\tilde{d} + 2$ inputs not shattered in \mathcal{Z}
 \Rightarrow any $\tilde{d} + 2$ inputs not shattered in \mathcal{X}

Q large \Rightarrow **large d_{VC}**

下面通过一个例子来解释为什么VC Dimension过大，会造成不好的分类效果：

四、Structured Hypothesis Sets

下面，我们讨论一下从x域到z域的多项式变换。首先，如果特征维度只有1维的话，那么变换多项式只有常数项：

$$\Phi_0(x) = (1)$$

如果特征维度是两维的，变换多项式包含了一维的 $\Phi_0(x)$ ：

$$\Phi_1(x) = (\Phi_0(x), x_1, x_2, \dots, x_d)$$

如果特征维度是三维的，变换多项式包含了二维的 $\Phi_1(x)$ ：

$$\Phi_2(x) = (\Phi_1(x), x_1^2, x_1 x_2, \dots, x_d^2)$$


以此类推，如果特征维度是Q次，那么它的变换多项式为：

$$\Phi_Q(x) = (\Phi_{Q-1}(x), x_1^Q, x_1^{Q-1} x_2, \dots, x_d^Q)$$

那么对于不同阶次构成的hypothesis有如下关系：

$$H_{\Phi_0} \subset H_{\Phi_1} \subset H_{\Phi_2} \subset \dots \subset H_{\Phi_Q}$$

我们把这种结构叫做Structured Hypothesis Sets：




那么对于这种Structured Hypothesis Sets，它们的VC Dimension满足下列关系：

$$d_{VC}(H_0) \leq d_{VC}(H_1) \leq d_{VC}(H_2) \leq \dots \leq d_{VC}(H_Q)$$


它的 E_{in} 满足下列关系：

$$E_{in}(g_0) \geq E_{in}(g_1) \geq E_{in}(g_2) \geq \dots \geq E_{in}(g_Q)$$



Let $g_i = \operatorname{argmin}_{h \in \mathcal{H}_i} E_{\text{in}}(h)$:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \mathcal{H}_0 & \subset & \mathcal{H}_1 & \subset & \mathcal{H}_2 & \subset & \mathcal{H}_3 & \subset & \dots \\
 d_{\text{VC}}(\mathcal{H}_0) & \leq & d_{\text{VC}}(\mathcal{H}_1) & \leq & d_{\text{VC}}(\mathcal{H}_2) & \leq & d_{\text{VC}}(\mathcal{H}_3) & \leq & \dots \\
 E_{\text{in}}(g_0) & \geq & E_{\text{in}}(g_1) & \geq & E_{\text{in}}(g_2) & \geq & E_{\text{in}}(g_3) & \geq & \dots
 \end{array}$$



use \mathcal{H}_{1126} won't be good! :-)

从上图中也可以看到，随着变换多项式的阶数增大，虽然 E_{in} 逐渐减小，但是 model complexity 会逐渐增大，造成 E_{out} 很大，所以阶数不能太高。

那么，如果选择的阶数很大，确实能使 E_{in} 接近于 0，但是泛化能力通常很差，我们把这种情况叫做 tempting sin。所以，一般最合适的做法是先从低阶开始，如先选择一阶 hypothesis，看看 E_{in} 是否很小，如果 E_{in} 足够小的话就选择一阶，如果 E_{in} 大的话，再逐渐增加阶数，直到满足要求为止。也就是说，尽量选择低阶的 hypothesis，这样才能得到较强的泛化能力。

- tempting sin: use \mathcal{H}_{1126} , low $E_{\text{in}}(g_{1126})$ to fool your boss
—really? :- (a dangerous path of no return
- safe route: \mathcal{H}_1 first
 - if $E_{\text{in}}(g_1)$ good enough, live happily thereafter :-)
 - otherwise, move right of the curve
with nothing lost except 'wasted' computation

linear model first:
simple, efficient, **safe**, and **workable**!

五、总结

这节课主要介绍了非线性分类模型，通过非线性变换，将非线性模型映射到另一个空间，转换为线性模型，再进行线性分类。本节课完整介绍了非线性变换的整体流程，以及非线性变换

可能会带来的一些问题：时间复杂度和空间复杂度的增加。最后介绍了在要付出代价的情况下，使用非线性变换的最安全的做法，尽可能使用简单的模型，而不是模型越复杂越好。

注明：

文章中所有的图片均来自台湾大学林轩田《机器学习基石》课程